

MC 22 A

Perforatrice idraulica cingolata
Hydraulic crawler drill



High Tech Line




COMACCHIO

DRILLING HI-TECH

MC 22 A

Allestimento Standard Standard Set-Up



Rotazione
Rotary Drilling



Rotopercussione
Rotary - Percussive



Rotazione - Rotazione
Rotary - Rotary



Vibro - Rotazione
Vibro - Rotary

	m.s.	i.s.		
Potenza Motore Engine Power	kW	HP	147 - 168	197 - 225
Livello Emissioni Emission Level	- Stage 3A / Tier 3 - Stage 5 / Tier 4 final (HT Line)			
Corsa Mast Mast Feed Stroke	mm	ft-in	5.800 - 5.900	19' - 19'4"
Forza di Spinta Feed Force	daN	lbs	8.000	17,984
Forza di Tiro Retract Force	daN	lbs	8.000	17,984
Coppia Rotary Rotary Torque Range	daNm	lb*ft	1.300 - 3.100	9,588 - 22,864
Giri Rotary Rotary Speed Range			rpm	
			48 - 350	
Serraggio Morse Clamp Range	mm	in	45 - 365	1" 3/4 - 14" 3/8
Peso Weight	kg	lbs	24.000 - 25.000	52,900 - 55,100

Carrello estrattore <i>Casing extractor</i>	PATENTED	Pompa triplex <i>Triplex pump</i>	
Sovrapattini in gomma per cingoli <i>Rubber shoes for steel tracks</i>		Pompa schiumogeno <i>Foam pump</i>	
Doppia testa <i>Double head</i>		Lubrificatore di linea <i>D.T.H. lubricator</i>	
Argano idraulico <i>Hydraulic winch</i>		Gru idraulica <i>Hydraulic crane</i>	
Centratore guida aste <i>Rod guiding device</i>		Cuffia fumi <i>Cuttings diverter</i>	PATENTED
Pompa a vite <i>Screw pump</i>		Kit lavaggio <i>Washing kit</i>	
Radiocomando <i>Remote radio control</i>		Fari di lavoro <i>Work lights</i>	
Saldatrice/generatore <i>Welder unit/generator</i>		Kit CE <i>CE Marking kit</i>	
Kit pompa carico gasolio <i>Fuel filling pump kit</i>		Sistema ComNect <i>ComNect System</i>	
Saracinesca aria-elettro-idraulica <i>Electro-hydraulic air gate valve</i>			




Caricatore rotante per aste/tubi *Rods/casings carousel*


	m.s.	i.s.	Aste / Rods		Tubi / Casings	
Diam. Max. aste/tubi <i>Max. rod/casing diam.</i>	mm	in	76 - 114	3" - 4" 1/2	114 - 178	4" 1/2 - 7"
Lunghezza <i>Length</i>	mm	ft-in	3.000 - 3.500		9' 10" - 11' 5"	
Capacità Max. <i>Max. capacity/slots</i>	-		n°7 up to Ø 152		-	
	-		-		n°6 up to Ø 178	



Movimentazione Mast Mast Movements



Dimensioni di Trasporto Transport Dimensions



www.comacchio.com



Comacchio s.r.l.

Via Callalta, 24/B - 31039 Riese Pio X (TV) (Italy)

Tel +39 0423 7585 - Fax +39 0423 755592 - sales@comacchio.com