

Twinmix-Bohrantrieb TMBA

Twinmix Auger Drive TMBA



ABI Twinmix-Bohrantrieb TMBA

Twinmix Auger Drive TMBA

Technische Daten		TMBA 3200	TMBA 4500
Normalbetrieb			
Drehmoment	daNm	2 x 3200	2 x 4500
Drehzahl	min ⁻¹	60	42
Ölbedarf pro Umdrehung	l	2 x 6,3	2 x 8,8
Two-Speed Betrieb			
Drehmoment	daNm	2 x 1600	2 x 2250
Drehzahl	min ⁻¹	120	84
Ölbedarf pro Umdrehung	l	2 x 3,15	2 x 4,4
statische Zugkraft max.	kN	200	200
hydraulischer Volumenstrom	l/min	2 x 370	2 x 370
hydraulische Eckleistung	kW	390	390
Arbeitsdruck	MPa	32	32
Gesamtgewicht/Transportgewicht	kg	2850/3900	3300/4350
6-kant Anschluss (SW - M als Muffe)	mm	150	150

Maße		TMBA 3200	TMBA 4500
H Höhe	mm	3165	3165
B Breite	mm max.	1410	1410
T Tiefe	mm	950	950
R1 Führung bis Bohrachse	mm	600	600
R2 Front bis Bohrachse	mm	300	300
S Verriegelung bis Unterkante	mm	2680	2680
X Achsabstände	mm	450/520/620/720	450/520/620/720
Transportmaße			
Höhe/Breite/Tiefe	mm	3500/1900/1200	3500/1900/1200

Technical data		TMBA 3200	TMBA 4500
Normal mode			
Torque	daNm	2 x 3200	2 x 4500
Revolutions	min ⁻¹	60	42
Required oil quantity per rotation	l	2 x 6,3	2 x 8,8
Two-Speed mode			
Torque	daNm	2 x 1600	2 x 2250
Revolutions	min ⁻¹	120	84
Required oil quantity per rotation	l	2 x 3,15	2 x 4,4
Static extraction force max.	kN	200	200
Hydraulic flow rate	l/min	2 x 370	2 x 370
Required hydr. power at auger drive	kW	390	390
Nominal oil pressure	MPa	32	32
Total weight/Transport weight	kg	2850/3900	3300/4350
Hexagon connection (SW - M Socket/female)	mm	150	150

Dimensions		TMBA 3200	TMBA 4500
H Height	mm	3165	3165
B Width	mm max.	1410	1410
T Depth	mm	950	950
R1 Guide to drilling axle	mm	600	600
R2 Front to drilling axle	mm	300	300
S Locking to bottom	mm	2680	2680
X Distance between axles	mm	450/520/620/720	450/520/620/720
Transport dimensions			
Height/width/depth	mm	3500/1900/1200	3500/1900/1200

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem ABI Vertriebspartner. Oder besuchen Sie uns im Internet unter: www.abi-gmbh.de. Änderungen in Konstruktion und Ausstattung sind vorbehalten. Die Angaben in diesem Prospekt sind als annähernd zu betrachten. Die Abbildungen können auch Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören.

For further informations please contact your ABI sales assistant. Or you visit us on the Internet at www.abi-gmbh.de. Design subject to modifications. The details in this leaflet have to be regarded as approximate. The illustrations also can contain special outfits which are not part of the standard scope of supply.



ABI Maschinenfabrik
und Vertriebsgesellschaft mbH
Am Knüchel 4
D-63843 Niedernberg
Germany

Telefon: +49 (0) 6028 123-101, -102
Telefax: +49 (0) 6028 123-109
eMail: info@abi-gmbh.de
Web: www.abi-gmbh.de

